

# LEDLINE MAXI LICHTLIJN

De LEDline Maxi is een multifunctioneel lijn verlichtings-armatuur welke vele gezichten kent. Zo is hij toepasbaar als lijnverlichting in een bedrijfshal of parkeergarage vanwege de koppelbaarheid van de armaturen. Leverbaar vanaf 30 cm. tot wel 6 meter, waardoor zeer lange lengten te realiseren zijn.

In deze uitvoering is de lijnlijn ook uitermate geschikt voor toepassing boven bijvoorbeeld een werk- of meettafel, met name omdat het gewenste vermogen door ons af fabriek is in te stellen. Voor specifieke toepassingen kunnen wij de LEDline Maxi in plaats van de standaard led strips voorzien van high powerleds met lenzen of zelfs van led arrays afgewisseld met RGBW high power leds. Het armatuur is standaard voorbereid op dimming middels 1-10 Volt en geschikt voor buitengewone omstandigheden (warmte, vocht, chloordampen, zoutdampen). Kortom, heeft u een toepassing, neem dan contact met ons op en wij vervaardigen voor

u de perfecte licht oplossing. Of het nu gaat om een bedrijfshal, een zwembad, sporthal, parkeergarage, een pendel armatuur boven uw bureau enz enz., de kans is groot dat er een variant van de LEDline toepasbaar is.

Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100% recyclebaar en op dit product bieden wij een 5 jaren all-in project garantie.

## Uitvoeringen

Welhaast teveel om hier te verwoorden, maar om er toch een paar te noemen: Lichtkleuren 2.700K, 3.000K, 4.000K, 5.000K of RGBW. Optionele dimming middels 1-10 Volt, Dali of DMX. Noodverlichting is te integreren in de LEDline Maxi. Daarnaast is het led armatuur te leveren in zwart geanodiseerd aluminium.

## Specificaties

Productnaam	LEDline Maxi
Afmetingen (br x h)	70,5 x 80,5 mm.
Materiaal behuizing	blank geanodiseerd aluminium
Branduren (L80/B10)	50.000 uur
Opgenomen vermogen	max. 60 Watt per 90 cm.
Lichtkleur	5.000 K (standaard uitvoering)
Efficiency led's	157 lumen/Watt
Power factor	>0,95 (gedimd >0,9)
Type led's	Multichip led array 29 cm.
Afscherming	PMMA (microprisma of opaal)
IP beschermingsgraad	IP54 (standaard uitvoering)
Voltage AC /DC	100 tot 264 Volt / 170 tot 280 Volt
CRI led's	>84
UGR	<19

