

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

Solid S6 Floodlight

De Solid S6 is de grote broer van de Solid S2. Dit led armatuur is voorzien van 6 stuks leds en volledig stof- en waterdicht (IP68), waardoor het vele toepassingsmogelijkheden kent. De aansturing van de lichtbronnen geschied door drivers welke geplaatst zijn in een separate besturingskast (IP65). Al naar gelang de gewenste situatie kunnen de drivers voor één enkel of meerdere armaturen in de kast ondergebracht worden.

De scheiding van lichtbronnen en drivers kent diverse voordelen. Zo word warmte ophoping voorkomen en is de elektronica eenvoudig bereikbaar te plaatsen.

De volledig dimbare Solid S6 floodlight is uitermate geschikt voor het verlichten van bedrijfshallen, maar kan vanwege de zeer solide uitvoering ook prima ingezet worden voor het verlichten van bijvoorbeeld kunstwerken van een droogdok.

Het armatuur word standaard geleverd met een RVS 316 montage beugel, maar er zijn diverse mogelijkheden om tot bevestiging te komen.

Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100% recyclebaar. Op het product is een 5 jaren all-in project garantie van toepassing.



Specificatie

Productnaam	Solid S6 floodlight
Afmetingen (h x br x d)	150 x 300 x 100 mm.
Maximale lumen output	11.250 lumen
Type led	Citizen
Lichtkleur led	5.000 K
Gemiddelde levensduur led	50.000 uur
Opgenomen vermogen	130 Watt maximaal
Powerfactor	0,96
Voltage	230 Volt
CRI	>80
Gewicht (zonder besturing)	6 kg.
Bekabeling armatuur	6 x 1,5 mm ²

Uitvoeringen

Het armatuur kan ook geleverd worden in de lichtkleur warm wit (2.900 K). De zes led's worden standaard voorzien van lenzen, welke beschikbaar zijn met een uitstralingshoek van 24°, 30° of 36°. Voor situaties waar een maximale lichtspreiding gewenst is, worden de lenzen vervangen door een vlakke transparante afdekking.