

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

FlatPanel

Het FlatPanel led armatuur is geschikt voor zowel systeemplafonds, met name daar waar verblinding voorkomen moet worden zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven en tandartspraktijken. Daarnaast kan er prima een lichtkoepel mee gesimuleerd worden. Het paneel is opgebouwd uit een naturel aluminium behuizing met daarin een 'opaal' afscherming.



Standaard is het paneel leverbaar met een afmeting 595x595 mm. en voorzien van de lichtkleur warm wit (3.000 Kelvin).

Indien gewenst kan het armatuur gedimd worden middels PWM of 0-10 Volt.

Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100% recyclebaar. Op dit product bieden wij een 5 jaren all-in garantie.

Specificatie

Productnaam	FlatPanel
Benodigde inbouwhoogte	40 mm.
Type led	Epistar 3528 10x23mil
Uitstralingshoek	120°
Gemiddelde levensduur led	50.000 uur
Power Factor	0,96
Voltage	230 Volt
CRI	>80
Opgenomen vermogen	55 Watt
Afmetingen	595 x 595 mm.
Gewicht	5,5 Kg.
Lichtstroom	4.600 lumen

Uitvoeringen

Optioneel is het paneel leverbaar in de lichtkleur 5.500K. Daarnaast behoort draadloos dimmen tot de mogelijkheden.

Afbeeldingen

