

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

KlokLED Highbay armatuur

Dit highbay pendel armatuur van superieure kwaliteit is enorm veelzijdig. Standaard dimbaar, water bestendig (IP67) en perfect afgewerkt.

De KlokLED voelt zich dan ook prima thuis in zowel een industriële omgeving alsook een kantooromgeving, ontvangsthal of sporthal.

De lichtkleur kan vrij gekozen worden, helder licht 5.000K voor bijvoorbeeld een productiehal of bijvoorbeeld warm wit 3.000K voor in de showroom. Hierbij merken we wel op dat een warmere lichtkleur een hogere CRI-waarde heeft. De 'h' variant kent een extra hoge lichtopbrengst.

De led module wordt aangestuurd door een externe, in een behuizing gebouwde, driver. Alle gebruikte materialen zijn 100% recyclebaar en op het armatuur is een volledige garantie van toepassing van 5 jaar.



Specificaties

Productnaam	KlokLED			
Basis materiaal	Geanodiseerd aluminium			
Materiaal kap	Semitransparant acrylaat			
Lichtkleur	5.000K			
Levensduur led (L80/B50)	50.000 uur			
Aansluitspanning	230 Volt AC			
Max. omgevingstemperatuur	45°C, 60°C met <u>ATS</u>			
Powerfactor	>0,94			
IP klasse	IP67			
Type	KlokLED 40h	KlokLED 50	KlokLED 80h	KlokLED 85
Systeemvermogen (max.)	40 Watt	50 Watt	80 Watt	85 Watt
Maximale lichtopbrengst	5.600 lumen	4.000 lumen	11.200 lumen	8.800 lumen
Afmetingen	Ø316 x 370 mm.	Ø316 x 370 mm.	Ø316 x 370 mm.	Ø316 x 370 mm.
Standaard dimbaar	Ja, middels 1-10 Volt	Ja, middels 1-10 Volt	Ja, middels 1-10 Volt	Ja, middels 1-10 Volt

Uitvoeringen

Het basis materiaal van het armatuur is blank geanodiseerd aluminium, maar is tevens standaard leverbaar in zwart. De led is ook leverbaar in 4.000K (CRI80) en 3.000K (CRI90). Daarnaast kunnen verschillende typen lenzen worden toegepast. Daarnaast is de KlokLED in plaats van met de acrylaatkap uit te voeren met een aluminium kap, al dan niet voorzien van afscherming.

Afbeeldingen

