

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

StarFlatPanel

Het StarFlatPanel is geschikt voor zowel systeemplafonds alsook voor vaste plafonds. Het paneel is opgebouwd uit een gepoedercoate behuizing met daarin een aantal led modules welke zijn voorzien van een reflector.

Standaard is het paneel leverbaar met een afmeting 595x595 mm. en voorzien van 40 of 24 led modules in de lichtkleur daglicht wit 6.500K.

Het armatuur is met name geschikt voor kantoor- en vergader ruimten en in de 40 led variant daar waar een extra hoog verlichtingsniveau gewenst is.

Alle materialen die gebruikt zijn bij het armatuur zijn 100% recyclebaar. Op dit product bieden wij een 5 jaren all-in garantie.



Specificatie

Productnaam	StarFlatPanel		
Benodigde inbouwhoogte	46 mm.		
Type led	Semiled		
Uitstralingshoek	60°		
Gemiddelde levensduur led	50.000 uur		
Power Factor	0,98		
Voltage	110-240 Volt		
CRI	>80		
Type	StarFlatPanel 40	StarFlatPanel 24	StarFlatPanel 40L
Opgenomen vermogen	52 Watt	30 Watt	52 Watt
Afmetingen	595 x 595 mm.	595 x 595 mm.	295 x 1.195 mm
Gewicht	5,9 Kg.	5,5 Kg.	6,0 Kg.
Lichtstroom (afh. van lichtkleur)	3.515 - 3.700 lumen	1.906 - 2.200 lumen	3.515 - 3.700 lumen

Uitvoeringen

Het armatuur is leverbaar in een afmeting van 595x595 mm. en 295x1195 mm en kan uitgerust worden met verschillende aantallen ledjes, verschillende soorten reflectoren en in verschillende lichtkleuren (6.500K, 5.000K of 3.000K). Samengevat zou gesteld kunnen worden dat de mogelijkheden welhaast onbegrensd zijn.

Afbeeldingen

