

Productinformatie

Meer informatie en grotere foto's zijn te vinden op onze [webpagina](#).

LEDtube opbouw armatuur

De LEDtube is een hoog en slank led armatuur. Vanwege zijn solide en waterdichte behuizing zowel binnen als ook buiten toepasbaar, ook daar waar hij tegen een stootje moet kunnen qua omgeving.

Leverbaar in verschillende kleurstellingen en geschikt voor plafond- en pendel montage. De behuizing is uitgevoerd in hogedruk gietaluminium en voorzien van een veiligheidsglas (IK07 en bestand tegen temperaturen tot 250°C) en een UV-bestendige epoxy coating.

Het armatuur is beschikbaar in diverse vermogens en is standaard voorbereid op dimming middels 1-10V. Ten aanzien van de behuizing kunt u kiezen uit wit (RAL9010), antraciet (RAL7016), zwart (RAL9005), donkergrijs (RAL7037) of zilver (RAL9006).

De prijs/kwaliteit verhouding van dit armatuur is gunstig te noemen. Op het armatuur is een project garantie van toepassing van 5 jaar.



Specificaties

Productnaam	LEDtube		
Afmeting	Ø 262 x 175 mm.		
Lichtbron	Led		
Lichtkleur	4.000K		
Materiaal behuizing	Gietaluminium		
Aansluitspanning	230 Volt		
IP-Klasse	IP65 klasse 1		
IK-Klasse	IK07 (veiligheidsglas)		
CRI (Ra)	> 85%		
SP-ratio	1,6		
Type	LEDtube 15	LEDtube 20	LEDtube 25
Opgenomen vermogen	15 Watt	20 Watt	25 Watt
Powerfactor (ongedimd)	>0,95	>0,97	> 0,97
Lichtstroom	1.950 lumen	2.475 lumen	2.950 lumen

Uitvoeringen

Naast de neutraal witte lichtkleur 4.000K is het armatuur ook leverbaar met een 2.700K, 3.000K of 5.000K led module. Een ingebouwde nood unit (standtijd 1 uur) behoort tevens tot de mogelijkheden.

Afbeeldingen

